

SMARTLINE BX2 COMPACTE MONO EINDVERSTERKER

| | |
|-----------------------------|--|
| Vermogen: | 1 x 215W (8 Ohm), 1 x 300W (4 Ohm) |
| Vervorming: | <0,008% |
| Frequentiebereik: | 10 Hz – 50 kHz (-3dB) |
| Signaal/ruisverhouding: | ≥ 105 dB |
| Ingangsimpedantie: | 47 kOhm ongebalanceerd (RCA) 47 kOhm gebalanceerd (XLR) |
| Gain controle: | normaal, -3,-6 of -12dB instelbaar |
| Audio ingangen: | 2 (RCA of XLR) |
| Luidsprekeraansluitingen : | standaard L/R en Bi-Wiring(banaan/spade) |
| Trigger-aansluitingen: | in- en uit 3,5mm |
| Meterverlichting: | uitschakelbaar of in 3 vaste lichtsterktes instelbaar |
| Netspanning: | 115 – 230V (schakelbaar) |
| Vermogensopname in standby: | < 0,45W |
| Maximale vermogensopname: | < 400W |
| Aantal transformators: | 1 (... VA) |
| Afmetingen (BxHxD): | 230 x 160 x 309 mm (incl. voeten, knoppen en aansluitbussen) |
| Gewicht: | ca. 8,1 kg |