

X-CD1000 CD-SPELER

Vervorming:	met buizen: 0,008% zonder buizen: 0,01%
Frequentiebereik (-3dB):	20 Hz – 35 KHz (\pm 1.5dB)
Signaal/ruisverhouding:	met buizen: 103 dB zonder buizen: 103 dB
Kanaalscheiding:	met buizen: 103 dB zonder buizen: 101 dB
Uitgangsniveau:	RCA met buizen: 2,25 V XLR met buizen: 2,24 V RCA zonder buizen: 2 V
Uitgangsimpedantie:	10 kOhm
Converter:	24bit – 192 kHz (Burr Brown PCM1792)
Buizen uitgangstrap:	2 dubbeltriodes of solid-state
Analoge uitgangen:	1 x RCA (buizen) 1 x XLR (buizen) 1 x RCA (solid-state)
Digitale uitgangen:	1 x S/PDIF optisch (TosLink) 1 x S/PDIF coaxiaal (RCA) 1 x AES/EBU (XLR)
Netspanning:	115 – 230V
Opgenomen vermogen:	< 23W
Transformator:	1(ringkern)
Afmetingen (B xHxD):	430 x 110 x 373mm (incl. voeten, knoppen en aansluitbussen)
Gewicht:	ca. 7,8 kg