

# Advance Acoustic Xi-75 specificaties

Vermogen:	2 x 75 Watt (8 Ohm) 2 x 110 Watt (4 Ohm)
Vervorming:	< 0,1%
Frequentiebereik:	10Hz – 35 kHz (- 3dB)
Signaal/ruisverhouding:	≥ 90 dB
Kanaalscheiding:	≥ 70 dB
Analoge aansluitingen achterzijde:	8 x (CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, Aux 3, Aux 4, PC2, Phono MM) (RCA) Pre-out/Amp-in: 1 (RCA) Rec-out: 1 (RCA) Sub-out: 1 (RCA)
D/A-converter:	24bit/192kHz (AKM AK4113 low jitter)
Digitale ingangen achterzijde:	1 x optisch (Toslink) 2 x coaxiaal (RCA) 1 x USB-B (WolfsonWM8740 XMOS 24bit/192kHz) voor PC en MAC 1 x USB-A (A165174) voor USB sticks (MP3-bestanden) 1 x Bluetooth aptX (24bit/48kHz) met optionele X-FTB01
Ingangsimpedantie:	100 kOhm
Ingangsimpedantie Phono MM:	47 kOhm
Ingangsniveau CD/Aux :	< 300 mV
Ingangsniveau Phono MM:	2,5 mV
Ingangsniveau eindversterker:	1,1V
Luidspreker aansluitingen:	1 paar (schroef/banaan)
Hoofdtelefoonaansluiting:	6,3 mm
Netspanning:	230V
Maximale vermogensopname:	400W
Afmetingen (BxHxD):	430 x 123 x 320mm (incl. voeten, knoppen en aansluitbussen)
Gewicht:	ca. 8,6 kg

Eigenschappen, specificaties en prijzen kunnen tussentijds en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.